

KRONOSPAN Luxembourg S.A. B.P. 109 · 4902 Sanem · LUXEMBOURG T +352 590311-1 · F +352 590311-500 kronospan@kronospan.lu · www.kronospan.lu

KRONOSPAN Luxembourg S.A. · B.P. 109 · L-4902 Sanem · Luxembourg

LEISTUNGSERKLÄRUNG N°130510100202

(1) Produkttyp: MDF

(2) Handelsname: Kronogen+

(3) Vorgesehener Verwendungszweck : **Nicht tragende** Platte für allgemeine Zwecke zur Verwendung im **Trockenbereich**

(4) Hersteller:

Kronospan Luxembourg SA BP 109 L-4902 SANEM

- (6) System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit : 4
- (7) Die notifizierte Zertifizierungsstelle 0765 Fraunhofer-Institut für Holzforschung Wilhelm-Klauditz-Institut WKI hat eine laufende Überwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle vorgenommen und folgende Konformitätsbescheinigung für die werkseigene Produktionskontrolle ausgestellt: 0765-CPR-534.



(9) Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung								Harmonisierte technische Spezifikation
PCP	<5 ppm								
Formaldehydabgabe	E1								
Betrachtete Dickenbereich (mm)				Х					
Dicke (mm)	>4 - ≤6	>6 - ≤9		>9 - ≤12	>12 - ≤19	>19	- ≤30	>30 - ≤45	
Rohdichte (kg/m³)	770	770	710	710	700	700		700	
Dicke (mm)		≤8 >8			, 00	, 55		700	EN 13986 : 2004
Biegefestigkeit (N/mm²)	23	23		22	20	18		17	
Biege- Elastizitätsmodul (N/mm²)	2 700	2 700		2 500	2 200	2 100		1 900	
Querzugfestigkeit (N/mm²)	0,65	0,65		0,60	0,55	0,55		0,50	
Dickenquellung – 24h Wasserlagerung (%)	30	17		15	12	10		8	
Brandverhalten	E			D-s2,d0					
Dicke (mm)	<9			≥9	≥15	≥15		≥18	
Nutzungsbedingungen	-			ohne Luft spalt	mit oder ohne Luftspalt		mit oder ohne Luftspalt oder belüfteter Spalt		

(10) Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von :

Sanem, 13/06/2013,

G. Breuer Hauptgeschäftsführer