

LEISTUNGSERKLÄRUNG (DoP)

Nr.: PZIS-DOP-PLYWOOD-2022/004

1. **Kenncode des Produkttyps:** Kern aus Eukalyptus Filmbeschichtetes Sperrholz und Wiremesh/Filmbeschichtetes Sperrholzmit einer Stärke von 6,5mm bis 40mm
2. **Verwendungszweck:** Sperrholz zur Verwendung als nicht-tragendes oder tragendes Bauteil unter trockenen, feuchten Bedingungen –EN636-3 S gemäß EN636: 2012; EN13986:2004.

3. **Adresse des Herstellers:**

PIZHOU JIANSHAN WOOD CO., LTD
Industrial Park, Chenlou Town, Pizhou City, Jiangsu Province, China.

4. **System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (AVCP):**

System 2+

5. **Harmonisierte Norm:**

EN13986: 2004 + A1: 2015.

6. **Notifizierte Stelle:**

EPH- (EU notified Body 0766)

7. **Zertifikats-Nr.:**0766-CPR-427/5

8. **Erklärte Leistung**

| Wesentliche Merkmale | Leistung | Harmonisierte techn. Spezifikationen |
|---|----------------------|--------------------------------------|
| Dichte (durchschn. Werte.), kg/m ³ | 580kg/m ³ | EN323: 1993 |
| Biegefestigkeit Längsrichtung (fm,0)/ Querrichtung (fm,90) | F20/F30 | EN636:2012, Table 1. |
| Elastizitätsmodul Längsrichtung (Em,0)/ Querrichtung (Em,90) | E40/E50 | EN636: 2012, Table 2 |
| Verleimungsklasse | Class 3 (636-3 S) | EN636:2012; EN314-2: 1993 |
| Formaldehydabgabe | E1 | EN636:2012, Table 3 |
| Brandverhaltensklasse | D-s2, d0 | EN13986:2004, Table 8 |

| | | |
|-----------------------------|------------------|-----------------------|
| Feuchtigkeitsbeständigkeit | Class 3 | EN13986: 2004 |
| Biologische Dauerhaftigkeit | Class 3 (GK 3.1) | EN13986: 2004, EN335. |
| | | |

Die Leistung des oben angegebenen Produktes entspricht der erklärten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß Verordnung (EU) Nr.: 305/2011, unter der alleinigen Verantwortung des o.g. Herstellers ausgestellt.


Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers:

Ort und Datum der Unterschrift:

Li Hui Ping, Production General Manager

Pizhou City, April 13, 2022.

Signature:

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized Chinese characters, with a long vertical line extending downwards from the bottom right of the signature.