

# LEISTUNGSERKLÄRUNG (DoP)

Nr.: PZJS-DOP- PLYWOOD-2023/003

- Kenncode des Produkttyps:** Kern aus Eukalyptus Rohes Sperrholz mit einer Stärke von 4mm bis 40mm.
- Verwendungszweck:** Sperrholz zur Verwendung als nicht-tragendes oder tragendes Bauteil unter trockenen, feuchten Bedingungen –EN636-2 S gemäß EN636: 2012; EN13986:2004.

- Adresse des Herstellers:

PIZHOU JIANSHAN WOOD CO., LTD  
Industrial Park, Chenlou Town, Pizhou City, Jiangsu Province, China.

- System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (AVCP):

System 2+

- Harmonisierte Norm:

EN13986: 2004 + A1: 2015.

- Notifizierte Stelle:

EPH - (EU notified Body 0766)

- Zertifikats-Nr.:0766-CPR-427/5

- Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikationen
Dichte (durchschn. Werte.), kg/m <sup>3</sup>	580kg/m <sup>3</sup>	EN323: 1993
Biegefestigkeit Längsrichtung (fm,0)/Querrichtung (fm,90)	F20/F30	EN636:2012, Table 1.
Elastizitätsmodul Längsrichtung (Em,0)/ Querrichtung (Em,90)	E40/E50	EN636: 2012, Table 2
Verleimungsklasse	Class 3 (636-2 S)	EN636:2012; EN314-2: 1993
Formaldehydabgabe	E1	EN636:2012, Table 3
Brandverhaltensklasse	D-s2, d0	EN13986:2004, Table 8

Feuchtigkeitsbeständigkeit	Class 2	EN13986: 2004
Biologische Dauerhaftigkeit	Class 2	EN13986: 2004; EN335

Die Leistung des oben angegebenen Produktes entspricht der erklärten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß Verordnung (EU) Nr.: 305/2011, unter der alleinigen Verantwortung des o.g. Herstellers ausgestellt.

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers:

Ort und Datum der Unterschrift:

Li Hui Ping, Production General Manager

Pizhou City, April 16, 2023.

Signature:

